



BULLROCK

GRÚA HORQUILLA BG35

Nuestra Grúa Horquilla BG35 ofrece una capacidad de carga y potencia lo suficientemente alta como para realizar trabajos de tamaño medio, junto con sus 6 metros de altura del mastil que le permite alcanzar amplios ángulos.

Potencia: 49.4 hp

Altura de elevación: 6000 mm

Capacidad de carga: 3500 kg

Detalles del producto

Modelo	BR30-C
Peso Operacional	3000 Kg
Motor	Diesel Xinchai490 36.8/2200 rpm
Potencia Nominal	50 HP
Giro del Brazo	Swing arm
Tercera Función	Si
Número de Cilindros	4
Método de Enfriamiento	Líquido (Radiador)
Capacidad del Balde	0.1 m ³
Depósito de Combustible	60L
Capacidad del Tanque Hidráulico	75L
Grado de Trepabilidad	25°
Fuerza de excavación	49.6Kn
Velocidad de suelo	2.7km/h
Velocidad de giro	9-11r/min
Presión del suelo	34.8kpa
Presión operacional	18 mpa
Motor para caminar	émbolo de velocidad de remolque
Motor rotativo	émbolo variable
Bomba principal	28cc émbolo 28cc

Dimensiones generales

Longitud total (brazo bajado)	4180 mm
Altura total	2128 mm
Ancho total	1500 mm
Ancho de pista	260 mm
Longitud total de la pista	2300 mm
Ancho de vía	1150 mm
Distancia al suelo de la plataforma	458 mm
Altura máxima de excavación	4000 mm
Altura máxima de descarga	2700 mm
Profundidad máxima de excavación	2550 mm
Radio de excavación máx.	4140 mm
Altura máxima de elevación de la pala	359 mm
Min.Radio de giro de cola	1170 mm