

## MINIEXCAVADORA BR18-C



Peso Operacional 1700 kg  
Potencia 24,6 hp  
Prof. Excavación 2000 mm

INCLUYE CABINA Y AIRE ACONDICIONADO

### Tercera función

Equipada con 3era función, esta Miniexcavadora es compatible con los distintos accesorios Bullrock, lo que la transforma en una herramienta que no puede faltar en tu campo o en tu obra.



# MINIEXCAVADORA BR18-C

| Detalles del modelo                        |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Modelo                                     | BR18-C                            |
| Peso Operacional                           | 1700kg                            |
| Motor                                      | Diesel - Laidong KM385B           |
| Potencia nominal                           | 24.6 Hp /2200 rpm                 |
| Tercera función                            | Si                                |
| Número de cilindros                        | 3                                 |
| Ancho del balde de excavación              | 400mm                             |
| Capacidad del balde de excavación          | 0.04 m³                           |
| Peso total                                 | 1500kg                            |
| Velocidad de viaje                         | 2.6km/h                           |
| Tipo de bomba                              | Shimadzu bomba de engranaje doble |
| Tipo de enfriamiento motor                 | líquido (radiador)                |
| Tipo de enfriamiento sistema hidráulico    | líquido (radiador)                |
| Depósito de combustible                    | 10.7L                             |
| Parámetros de rendimiento                  |                                   |
| Fuerza de excavación                       | 13Kn                              |
| Presión de trabajo                         | 18Mpa                             |
| Presión del suelo                          | 22 Kpa                            |
| Velocidad de giro                          | 12rpm                             |
| Capacidad de ascenso                       | 30°                               |
| Dimensiones totales                        |                                   |
| Ancho total                                | 1100mm                            |
| Altura total                               | 2200mm                            |
| Longitud total                             | 2600mm                            |
| Distancia mínima al suelo                  | 380mm                             |
| Ancho de vía                               | 230mm                             |
| Seguimiento de longitud del piso           | 1450mm                            |
| Alcance de trabajo                         |                                   |
| Profundidad máxima de excavación           | 2000mm                            |
| Distancia de excavación                    | 3227mm                            |
| Altura de excavación                       | 2900mm                            |
| Altura de descarga                         | 2200mm                            |
| Radio mínimo de giro                       | 1400mm                            |
| Distancia máxima al suelo de la excavadora | 380mm                             |
| Profundidad de respaldo de la excavadora   | 230mm                             |
| Altura máxima de la hoja topadora          | 325mm                             |
| Profundidad máxima de la hoja topadora     | 190mm                             |