



# MINIEXCAVADORA BR30-C YANMAR



## PRECIO

**\$24.990.000 + IVA**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Peso Operacional | 3000 kg |
| Potencia         | 25 hp   |
| Prof. Excavación | 2590 mm |

**CABINA Y AIRE  
ACONDICIONADO  
ORUGAS METÁLICAS Y  
RETRÁCTILES**

**YANMAR**



**CERTIFICACIÓN  
EUROPEA**

## Tercera función

Equipada con 3era función, esta Miniexcavadora es compatible con los distintos accesorios Bullrock, lo que la transforma en una herramienta que no puede faltar en tu campo o en tu obra.

| Detalles del Modelo                        |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Modelo                                     | BR30-C YANMAR                 |
| Peso operativo                             | 3000 kg                       |
| Motor                                      | YANMAR 3TNV80F - Diesel       |
| Tercera función                            | Si                            |
| Número de cilindros                        | 3                             |
| Ancho del balde de excavación              | 500 mm                        |
| Capacidad del balde de excavación          | 0.07 m <sup>3</sup>           |
| Peso total de la maquinaria                | 2800 Kilos                    |
| Potencia nominal                           | 25HP/3000rpm                  |
| Velocidad de viaje                         | 2Km/h / 3.5Km/h               |
| Tipo de bomba                              | Émbolo - Marca Hengli A10V028 |
| Tipo de enfriamiento                       | líquido (radiador)            |
| Tanque de combustible                      | 20 Lt                         |
| Parámetros de rendimiento                  |                               |
| Fuerza de excavación                       | 20 Kn                         |
| Presión de trabajo                         | 30 Mpa                        |
| Presión del suelo                          | 26 Kpa                        |
| Velocidad de giro                          | 9,5 Rpm                       |
| Capacidad de ascenso                       | 30°                           |
| Dimensiones generales                      |                               |
| Ancho total                                | 1500 mm                       |
| Altura total                               | 2400mm                        |
| Longitud total                             | 4100 mm                       |
| Distancia mínima al suelo                  | 540 mm                        |
| Ancho de vía                               | 260 mm                        |
| Seguimiento de longitud del piso           | 2300 mm                       |
| Alcance del trabajo                        |                               |
| Profundidad máxima de excavación           | 2590 mm                       |
| Distancia de excavación                    | 4520 mm                       |
| Altura de excavación                       | 4370 mm                       |
| Altura de descarga                         | 3060 mm                       |
| Radio mínimo de giro                       | 2100 mm                       |
| Distancia máxima al suelo de la excavadora | 540 mm                        |
| Altura máxima de la hoja topadora          | 365 mm                        |
| Profundidad máxima de la hoja topadora     | 420 mm                        |
| Profundidad máxima de la hoja topadora     | 230 mm                        |

+56 9 2391 5186

@bullrockchile

www.bullrockchile.cl

San Fernando, VI Región